

Spezifikation:

- Gehäuse aus verzinktem oder Edelstahl
- Halterung für den Pumpenadapter aus geschliffenem Edelstahl mit Gravur, AISI 304
- Lackierung mit Pulverfarbe
- Werkzeuge auf Edelstahlseilen fi 4 mm mit Gummibeschichtung fi 11 mm
 - Kreuzschlitzschraubendreher PH2 mit integriertem Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304/420, vernickelt
 - Schlitzschraubendreher 5,5 mm mit integriertem Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304/420, vernickelt
 - HEX-/TORX-Schlüssel (2-in-1) mit integriertem Drehgelenk aus Edelstahl AISI 316/420, vernickelt
 - Rollgabelschlüssel 0–36 mm aus Edelstahl AISI 420, vernickelt
 - maulschlüssel 8/10/13/15 mm + Pedalschlüssel – Edelstahl AISI 420, vernickelt
 - Reifenheber mit Nylonbeschichtung und Kern aus Edelstahl AISI 420, 3 Stück
 - Kettenverschleißlehre – Edelstahl AISI 316 + vernickelt
 - Für alle Fahrradventiltypen (Presta, Schrader und Dunlop) mit industriellen Komponenten aus Edelstahl AISI 304 (IBOMBO AISIPRO 630 HEAD™) + verstärkter Hydraulikschlauch 1/4" (225 BAR)
 - Manuelle stationäre Fahrradpumpe max. 10 Bar
 - Dicker Kolben aus Edelstahl AISI304 fi 14 mm
 - Pumpengriff aus Edelstahl fi 32 mm
 - eloxiertes Aluminium-Dichtmittel (PA6)
 - Antibeschlag-Manometer mit Glycerin
- Montagesatz (4 x M10-Anker, 75 mm)
- 4x Anti-Diebstahl-Mutter mit Patentschlüssel
- Sicherheitsschrauben zur Befestigung der Stationselemente mit Servicebits
- Möglichkeit zur Aufnahme von bis zu 12 Werkzeugen
- Branding des Fronts und zweier Seiten der Station mit Folie und Laminat
 - 1 x 24 x 24 cm
 - 1 x 65 x 11 cm
 - 1 x 115 x 11 cm



Die **Selbstbedienungs-Fahrradreparaturstation** ist für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet. Sein Gehäuse besteht aus **verzinktem** oder **Edelstahlblech**, **pulverbeschichtet**. Das Gerät wird mit Anker am Boden oder an Wänden befestigt. **Werkzeuge aus Edelstahllegierungen (AISI 304/ AISI 316/AISI 420), befestigt an sogenannten Aircraft Cables** (Mehrfachlitze 7x7, Ø 4 mm) aus maritimem Edelstahl AISI 316. Die Seile sind mit einer flexiblen Gummischutzhülle versehen und mit präzisen maschinell verpressten Endstücken aus vernickelten Aluminiumhülsen abgeschlossen. Ihre Länge ermöglicht den Zugang zu den Komponenten verschiedener Fahrradbaugruppen. **Drehgelenke** ermöglichen einen besseren Bedienkomfort beim Einstellen mit Schraubendrehern oder Inbusschlüsseln. Die Station ist mit einer manuellen Luftpumpe mit einem **dicken Kolben** aus Edelstahl AISI304 fi 14 mm und einem **Antibeschlag-Manometer mit Glycerin** ausgestattet. Doppelkammer-Pumpenadapter – Edelstahl AISI 630, vernickelt – für alle Fahrradventiltypen (Presta, Schrader und Dunlop) mit industriellen Komponenten aus Edelstahl AISI 304 (IBOMBO AISIPRO 630 HEAD™) + verstärkter Hydraulikschlauch 1/4" (225 BAR). Das Design der Station ermöglicht es, das Fahrrad auf der Halterung zu platzieren und Reparaturen oder Inspektionen des Fahrrads mit der Möglichkeit von Kurbelbewegungen durchzuführen. Über den **QR-CODE** an der Vorderseite der Station können Sie Online-Publikationen mit Anleitungen zur Behebung von Fahrraddefekten nutzen. Die Blechelemente im Gerät sind mit **diebstahlsicheren Schrauben verbunden**.

IBOMBO sp. z o.o.

 Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND
 KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730
